



ОТ 2,5 ДО 70 ТН

РОТОРНЫЕ ФРЕЗЫ С ФИКСИРОВАННЫМИ ЗУБЬЯМИ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ.

Предназначены для установки на все типы экскаваторов. Подходят для измельчения горных пород и твердых поверхностей, включая битум, асфальт и бетон. Области применения варьируются от траншейных работ до профилирования бетона; от разработки карьеров до подводных дноуглубительных работ; от фундаментных работ до туннелирования. Высокая производительность, низкий уровень шума и вибрации делают серию RC обязательным инструментом для достижения эффективных результатов.

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Герметичный корпус со встроенной плоской крепежной плитой с предварительно просверленным креплением

Гидравлический блок с компенсационным и обратным клапаном

Защитная крышка двигателя

Поршневой двигатель с прямым приводом с автоматической системой смазки, который не требует ежедневного

Износостойкие пластины на барабанной опоре

Барабан со сменными сверхпрочными зубьями для горных пород

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Адаптационная крепежная плита с креплениями



ХАРАКТЕРИСТИКИ



Гидравлическая система с компенсационными клапанами встроенных масляных фильтров и обратным клапаном.

Поршневой гидромотор с прямым приводом к барабанам с самосмазывающейся системой, который благодаря повторной циркуляции гидравлического масла не требует какого-либо текущего обслуживания



Защитная крышка защищает двигатель при высоком обратном давлении

Более длительный срок службы вала гидромотора так как он не поддерживает вес барабанов

ЗУБЬЯ



R 65 для RC 90/120 (стандартный)



R/HD 65 для RC 90/120 (боковой)



R для RC 25 (стандартный)



R для RC 45/65 (стандартный)



R для RC 220/260/320 (стандартный)

МОДЕЛЬ	Мощность л.с. (CV)		Требования Интенсивность потока, л/мин		Давление (бар)		Вес экскаватора (тн)		Рабочая ширина (мм)	Вес (кг)	Диаметр ротора мм (STD)	Высота без плиты (мм)	Кол-во зубьев
	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.					
RC 25	30	50	45	80	150	350	2,5	7	565	300	380	770	22+22
RC 45	50	100	65	120	180	350	6	14	625	470	450	900	26+26
RC 65	65	120	90	150	180	350	9	16	700	640	500	960	28+28
RC 90	90	140	130	190	220	350	14	22	800	1140	595	1250	24+24
RC 120	140	200	170	250	240	350	20	34	850	1465	660	1310	24+24
RC 220	200	380	240	340	240	380	28	45	950	2410	750	1575	24+24
RC 260	200	400	280	400	250	380	35	55	1000	2700	750	1675	24+24
RC 320	380	480	350	500	250	380	45	70	1250	3650	750	1770	28+28

Данные относятся к машине в стандартном исполнении. Технические параметры в настоящем каталоге могут быть изменены без предварительного уведомления.